



Enovia[®] Gaz Confort
GSCR 15-25-35 kW

Chaudière gaz au sol à condensation avec brûleur à pré-mélange total donc à combustion très propre, modulant de 22% à 100% de la puissance maxi, rendement annuel jusqu'à 109% sur PCI.

Raccordement en bi-flux 60/100, raccord 80/125 livré d'usine (raccord 80/125 d'office en version 35 kW)

Échangeur de chaleur monobloc en AISi

Tableau C-tronic 4, avec afficheur à 5 lignes

Vase d'expansion intégré de 18 L (sauf modèle 35 kW)

Chauffage seul jusqu'à 3 circuits de chauffage

Échangeur, vanne gaz, ventilateur placés dans un coffre étanche

Tableau C-tronic 4, avec afficheur à 5 lignes

Exemple avec ballon 100 L avec son échangeur à plaques et pompe de charge (solution avec serpentin également disponible)

Échangeur de chaleur monobloc en AISi

Vase d'expansion intégré de 18 L (sauf modèle 35 kW)

Échangeur, vanne gaz, ventilateur placés dans un coffre étanche


Siphon

Option : V3V du premier circuit mélangé avec pompe placé sous l'habillage

Pompe classe A avec indice d'efficacité énergétique < 0.23 y compris vanne d'inversion pour la production d'e.c.s.

Chaudière avec préparateur eau chaude sanitaire 100 L placé sous la chaudière

Tableau C-tronic 4 permet de piloter jusqu'à 3 circuits de chauffage



Avec e.c.s. 160 L

Avec eau chaude sanitaire 100 L

Avec e.c.s. 160 L

Avec CESI 220 L

Chauffage seul

Avec e.c.s. 160 L

Avec CESI 220 L