



Enovia[®]Gaz
GSCX 25 kW

Chaudière gaz au sol à condensation avec brûleur à pré-mélange total donc à combustion très propre, modulant de 22% à 100% de la puissance maxi, rendement annuel jusqu'à 109% sur PCi.

Version chauffage seul
1 circuit de chauffage direct

Tableau \mathcal{E} -Control avec afficheur inclinable

Échangeur de chaleur monobloc en AISi

Vase d'expansion intégré de 12 L

Siphon

Pompe chauffage classe A avec $E_{Ei} < 0,23$ y compris vanne d'inversion pour la production d'e.c.s.



Raccordement en bi-flux 60/100

Échangeur de chaleur monobloc en AISi

Échangeur, bloc gaz modulant placés dans un coffre étanche

Version chauffage + préparation e.c.s.

Tableau \mathcal{E} -Control avec afficheur inclinable

Vase d'expansion intégré de 12 L

Pompe chauffage classe A avec $E_{Ei} < 0,23$ y compris vanne d'inversion pour la production d'e.c.s.



Siphon

Exemple avec préparateur e.c.s. de 100 L à serpentin


Chaudière avec préparateur eau chaude sanitaire 100 L placé sous la chaudière



Tableau \mathcal{E} -Control permet de piloter 1 circuit de chauffage et la préparation e.c.s. le cas échéant

Avec CESI 200 L

Chauffage seul



Si système avec sonde extérieure et thermostat modulant alors **A'**

Avec eau chaude sanitaire 100 L



Avec CESI 200 L

